

BTG – Finixa renovatiegel voor plastic en banden 0.5l

Fysische eigenschappen

Fysische toestand	Pasta
Kleur	zwart
Geur	Karakteristiek
Beginkookpunt en kooktraject	82
Vlampunt	26,5 °C Geen verbranding
Ontstekingstemperatuur in °C	425
VOC-waarde (in g/l)	10,042 % (99,411 g/l)

Analytische data

pH	8,1
Viscositeit	9000-14000 mPa's
Dichtheid	0,99 g/cm ³

Technische data

Glansniveau	6 - Extreem
-------------	-------------

Houdbaarheid en opslag

Houdbaarheid	2 jaar
Opslagtemperatuur	15 °C - 25 °C

Toepassing

BTG kan worden aangebracht met de POL 33 om de banden diepzwart te maken en te laten schijnen voor een zeer lange tijd. Ook geschikt om niet geverfde plastic onderdelen op te knappen.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.