

Grasmaaierolie SAE 30

Beschrijving

Singlegrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en een hoog gehalte aan additieven. Zorgt voor eersteklas smering, optimale motorreinheid, uitstekende bescherming tegen slijtage en een lange levensduur van de grasmaaimotor. Beschermt betrouwbaar tegen corrosie, zelfs in ongunstige omstandigheden en tijdens de winter. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- gering verlies door verdamping
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- zeer sterk reinigingseffect
- zeer goede dispersegeïeigenschappen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- uitstekende smering

Goedkeuringen

API SJ

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor 4-takt grasmaaimotoren, noodstroomaggregaten



en andere motoren die een singlegrade olie van viscositeitsklasse SAE 30 en de bestaande specificaties vereisen.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1264 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	1266 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.