

Transmissieolie-verliesstop

Beschrijving

Stopt olieverlies bij druppelende transmissies.
Regeneert verharde afdichtingen van rubber of kunststof. Geen milieuvervuilende olievlekken meer.
Beschermt koppelingen tegen bedekken met olie, verhindert gebrek aan smering en transmissiestoringen door te geringe oliepeil.

Eigenschappen

- verhindert olievlekken en milieuvervuiling
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- voorkomt versmering van koppelingen
- voorkomt olieoverlies
- eenvoudig toe te passen
- verhelpt lekkages van gekrompen of poreuze afdichtingen
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd

Technische gegevens

Viscositeit bij 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Viscositeitsindex	101 DIN ISO 2909
Vlampunt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Kleurgetal (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	combination of additives
Kleur / uiterlijk	blue
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/ml
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen.

Aanwijzing: niet geschikt voor DSG-, automatische versnellingsbakken, differentiëlen en motorfietsen met in oliebad lopende koppeling (natte koppeling).

Gebruik

Een tube is voldoende voor max. 1 l transmissieolie. Bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Om succes te garanderen bij elke keer olie verversen opnieuw toevoegen.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige



onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.