





CHARGEURS ÉLECTROMÉCANIQUES

ELEKTROMECHANISCHE LADERS

TITAN 100 ⚡ 12/24 V 🔌 70 A



+++

3 cycles de charge programmés
et un cycle manuel
3 geprogrammeerde oplaadcycli
en een handmatige cyclus

10 phases du cycle de charge
10 laadcyclusfasen

Potentiomètre de réglage du
courant de charge/ Potentiometer
voor het aanpassen van de
laadstroom

Système de contrôle électronique
Elektronisch regelsysteem

Élimination des dépôts de sulfate
et récupération
Verwijdering van sulfaatafzettingen
en terugwinning

Analyse constante
Constance analyse

Fournit un courant stable et
constant/ Levert een stabiele,
constante stroom

Double tension 12/24 V
Dubbele spanning 12/24 V

Protection électronique
intégrée/ Elektronische bescherming
geïntegreerd

Idéal pour les batteries
Start n' Stop et spirales/ Ideaal voor
Start n' Stop batterijen en spiralen

Procédés de charge spécifiques
WET - SPIRAL/GEL-AGM
Specifieke oplaadprocessen
WET - SPIRAL/Gel-AGM

Télécommande pour le mode
démarrage / Afstandsbediening voor
opstartmodus



TITAN



TITAN 60

TITAN 75

TITAN 100

i INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL	TITAN 60		TITAN 75		TITAN 100	
PART NUMBER	815701300		815701400		815701500	
	* Add letter plug type PLUG EU = C PLUG UK = G PLUG AU = I					
INPUT VOLTAGE	230 V AC, 50-60 Hz					
INPUT POWER	START	60 – 8 kW	START	75 – 10 kW	START	100 – 14 kW
	CHARGE	60 – 1400 W	CHARGE	75 – 1800 W	CHARGE	100 – 2400 W
OUTPUT VOLTAGE (DC)	12/24 V		12/24 V		12/24 V	
CHARGE CURRENT	1A ► 40 A (60 A – Eff.)		1A ► 50 A (75 A – Eff.)		1A ► 70 A (100 A – Eff.)	
STARTING CURRENT	350 PA – 250 CA		400 PA – 300 CA		650 PA – 450 CA	
COMPATIBLE BATTERIES	PB – WET – GEL – AGM SPIRAL – MF – VRLA		PB – WET – GEL – AGM SPIRAL – MF – VRLA		PB – WET – GEL – AGM SPIRAL – MF – VRLA	
RECHARGE CAPACITY	4-450 Ah		4-550 Ah		4-700 Ah	

📦 INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE/ INFORMATIE OVER DE VERPAKKING

MODEL	TITAN 60	TITAN 75	TITAN 100
NET WEIGHT	18 kg	22 kg	28 kg
DIMENSIONS (L x W x h) mm	600 x 275 x 305	760 x 300 x 370	760 x 300 x 370