



Verklaring van conformiteit (NL)
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, EN ISO15744, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC590
Ratelsleutel
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

Declaration of Conformity (GB)
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of directives 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, and EN ISO15744.
RC590
Ratchet
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

Konformitätserklärung (D)
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, ISO12100, ISO11148-6 EN28927-2 ENISO15744 entspricht.
RC590
Ratschenschrauber
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

Declaration de Conformité (F)
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, EN ISO15744.
RC590
Clés à Rochet
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO














Dichiarazione di Conformità (I)
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, EN ISO15744, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC590
Cricchetti ad aria
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

Overensstemmelsesattest (DK)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, EN ISO15744, EN ISO15744.
RC590
Skraldenøgler
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

Konformitetserklæring (N)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 2006/42/EC, ISO 12100, ISO 11148-6, EN 28927-2, EN ISO15744.
RC590
Skraller
Sittard, August 2014
 F. Champavère,
CEO

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| (NL) Ratelsleutel | Technische Specificaties | (I) Cricchetti ad aria | Dati Tecnici |
| (GB) Ratchet | Technical Specifications | (DK) Skraldenøgler | Tekniske Data |
| (D) Ratschenschrauber | Technische Daten | (N) Skraller | Tekniske Data |
| (F) Clés à Rochet | Données Techniques | | |

RC590

 1/4"	Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Luftinngang	 68 NM	Max koppel Max torque Max Drehmoment Couple max Torsione massima Max drejningsmoment Maks trekraft	 256 MM	Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål
 10mm	Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangestørrelse	 113 L/M	Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consummation d'air Consumo aria Luftforbrug Luftforbruk	 57,5 MM	Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Høyde mål
 6,2 bar	Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft Trykluft	 80 DBA	Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosità Lydtryk Lydstrykke	 47,8 MM	Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse
 1/2"	Aandrijfvierkant Square drive Antriebsvierkant Carré d'entraînement Attacco quadro Drivirkant Firkantapp størrelse	 2.6 M/S2	Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration Vibrasjoner	 1,2 KG	Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vekt
 150 RPM	Toerental Speed Drehzahl Vitesse de rotation Velocità Omdreiningstal Omdreiningstall				