



Rodac International B.V.
 Nijverheidsstraat 1 P.O. Box 353
 6135 KJ Sittard 6130 AJ Sittard
 The Netherlands
 Tel. (31)-(0)46-4582299
 Fax (31)-(0)46-4580590

Verklaring van conformiteit (NL)

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

RC3403-3405
Schroevendraaier

Sittard, 1 Juni 1999

L. Melchior
 Directeur

Declaration of Conformity (GB)

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.

RC3403-3405
Screwdriver

Sittard, 1 June 1999

L. Melchior
 Director

Konformitätserklärung (D)

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.

RC3403-3405
Drehschrauber

Sittard, 1 Juni 1999

L. Melchior
 Director

Déclaration de Conformité (F)

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.

RC3403-3405
Vissuese

Sittard, 1 Juin 1999

L. Melchior
 Directeur

Dichiarazione di Conformità (I)

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazione normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

RC3403-3405
Giraviti

Sittard, 1 Giugno 1999

L. Melchior
 Directeur

Overensstemmelsesattest (DK)

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

RC3403-3405
Skruttrækker

Sittard, 1 Juni 1999

L. Melchior
 Director

Konformitetserklæring (N)
















Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standarderne og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

RC3403-3405
Skrutrekker

Sittard, 1 Juni 1999

L. Melchior
 Director

NL Schroevendraaier	Technische Specificaties	I Giraviti	Dati Technici
GB Screwdriver	Technical Specifications	DK Skruttrækker	Tekniske Data
D Drehschrauber	Technische Daten	N Skrutrekker	Tekniske Data
F Vissuese	Données Techniques	RC3403-3405	

 Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Luftningang	 Spantang Collet chuck Spannzange Pince Bussola di chiusura Spænde tang Spænd tang	 Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål
1/4" BSP	1/4 mm	165 mm
 Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diametré tuyau min Min canna flessibili Diameter slange	 Toerental Speed Drehzahl Vitesse de rotation Velocità Omdrejningstal	 Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde
8 mm	700 rpm-750 rpm	154 mm
 Slangestørrelse	 Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consumation d'air Consumo aria Luftforbrug	 Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse
6,3 bar	538 l/m	43 mm
 Min koppel Min torque Min Drehmoment Couple min Torsione massima Min drejningsmoment	 Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosità Lydtryk	 Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt
1 Nm	76 dba	0,85 kg
 Max koppel Max torque Max Drehmoment Couple max Torsione massima Max drejningsmoment	 Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration	 L+R draaiend Reversible L+R drehend Réversible Reversible Venstre højre løb Reversibel
6 / 9 Nm	1.1 m/s²	