



Rodac International B.V.
Nijverheidsstraat 1 P.O. Box 353
6135 KJ Sittard 6130 AJ Sittard
The Netherlands
Tel. (31)-(0)46-4582299
Fax (31)-(0)46-4580590



Verklaring van conformiteit	NL
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.	
RC 3450 Schroevendraaier	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Juni 1999	

Declaration of Conformity	GB
We, the compnay Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.	
RC 3450 Screwdriver	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 June 1999	

Konformitätserklärung	D
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.	
RC 3450 Drehschrauber	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Juni 1999	

Déclaration de Conformité	F
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.	
RC 3450 Vissuese	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Juin 1999	








Dichiarazione di Conformità	I
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazionie normative come da dirretive n 89/392/EEC, 91/368/EEC , 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsbilità.	
RC 3450 Giraviti	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Giugno 1999	

Overensstemmelsesattest	DK
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene star under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.	
RC 3450 Skruetrækker	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Juni 1999	

Konformitetserklæring	N
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøyet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.	
RC 3450 Skrutrekker	 L. Melchior, C E O
Sittard, 1 Juni 1999	

NL	Schroevendraaier	<i>Technische Specificaties</i>	I	Giraviti	<i>Dati Tecnici</i>
GB	Screwdriver	<i>Technical Specifications</i>	DK	Skruetrækker	<i>Tekniske Data</i>
D	Drehschrauber	<i>Technische Daten</i>	N	Skrutrekker	<i>Tekniske Data</i>
F	Vissuese	<i>Données Techniques</i>			

RC 3450

 1/4" BSP	Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attaco aria Tilslutning gevind Lufttningang	 1/4 mm	Spantang Collet chuck Spannzange Pince Bussola di chiusura Spænde tang Spend tang	 155 mm	Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål
 8 mm	Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangestørrelse	 10000 rpm	Toerental Speed Drehzahl Vitesse de rotation Velocita Omdrejningstal Omdreiningstall	 160 mm	Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Høyde mål
 6,3 bar	Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft Trykluft	 350 l/m	Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consommation d'air Consumo aria Lufftforbrug Luftforbruk	 50 mm	Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse
 70 Nm	Min koppel Min torque Min Drehmoment Couple min Torsione massima Min drejningsmoment Min trekkræft	 90 / 101 dba	Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosita Lydtryk Lydstyrke	 1,2 kg	Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vekt
 140 Nm	Max koppel Max torque Max Drehmoment Couple max Torsione massima Max drejningsmoment Maks trekkræft	 3,9 m/s²	Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration Vibrasjoner		L+R draaiend Reversible L+R drehend Réversible Reversible Venstre højre løb Reversibel