



Rodac International B.V.
 Nijverheidsstraat 1 P.O. Box 353
 6135 KJ Sittard 6130 AJ Sittard
 The Netherlands
 Tel. (31)-(0)46-4582299
 Fax (31)-(0)46-4580590



Verklaring van conformiteit (NL)
 Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/386/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC1300H - RC1340L
Verfspuit
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Declaration of Conformity (GB)
 We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/386/EEC and 93/44/EEC.
RC1300H - RC1340L
Gravity Paint Gun
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Konformitätserklärung (D)
 Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/386/EWG und 93/44/EWG entspricht.
RC1300H - RC1340L
Fließbecher-Pistole
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Déclaration de Conformité (F)
 Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/386/CEE et 93/44/CEE.
RC1300H - RC1340L
Pistolet à Gravité
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Dichiarazione di Conformità (I)
 Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/386/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC1300H - RC1340L
Pistola vernice
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Overensstemmelsesattest (DK)
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/386/EEC, 93/44/EEC.
RC1300H - RC1340L
Malerpistol
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

Konformitetserklæring (N)
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 89/392/EEC, 91/386/EEC, 93/44/EEC.
RC1300H - RC1340L
Malerpistol
 Sittard, 1 October 2008 L. Melchior, CEO

(NL) Verfspuit Technische Specificaties

(GB) Gravity Paint Gun Technical Specifications

(D) Fließbecher-Pistole Technische Daten


(F) Pistolet à Gravité Données Techniques

(I) Pistola vernice Dati Tecnici

(DK) Malerpistol Tekniske Data

(N) Malerpistol Tekniske Data


RC1300H - RC1340L




Luchtaansluiting
 Air inlet
 Anschluss Innengewinde
 Raccordement d'air
 Attacco aria
 Tilslutning gevind
 Luftingang
1/4" BSP




Geluidsniveau
 Sound level
 Lautstärke
 Capacité de son
 Rumorosita
 Lydtryk
 Lydstrykke
70/82 dba




Hoogte
 Height
 Höhe
 Hauteur
 Altezza
 Højde
 Høyde mål
320 mm



Min slangdiameter
 Min hose size
 Min Schlauchdurchmesser
 Diamètre tuyau min
 Min canna flessibili
 Diameter slange
 Slangestørrelse
10 mm



Luchtverbruik
 Airconsumption
 Luftverbrauch
 Consommation d'air
 Consumo aria
 Luftforbrug
 Luftforbruk
85 l/m



Lengte
 Length
 Länge
 Longueur
 Lunghezza
 Længde
 Lengde mål
150 mm



Werkdruk
 Air pressure
 Druckluft
 Pression
 Pressione aria
 Trykluft
 Trykluft
2,0 - 1,6 bar



Gewicht
 Weight
 Gewicht
 Poids
 Peso
 Vægt
 Vekt
0,7 kg