



Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4 onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

NL

**RC299
Hamer**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4

GB

**RC299
Hammer**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4 entspricht.

D

**RC299
Meißelhammer**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Declaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4

F

**RC299
Marteaux**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4 e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

I

**RC299
Scalpelli ad aria**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4

DK

**RC299
Mejselhamre**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standarderne og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 2006/42/EC, EN ISO 12100, 11148-4

N

**RC299
Meiselhammer**

F.Champavere
C E O

Sittard, 01-03-2018

NL Hamer

Technische Specificaties

I Scalpelli ad aria

Dati Technici

GB Hammer

Technical Specifications

DK Mejselhamre

Tekniske Data

D Meißelhammer

Technische Daten


N Meiselhammer

Tekniske Data

F Marteaux


Données Techniques

RC299




Luchtaansluiting
Air inlet
Anschluss Innengewinde
Raccordement d'air
Attacco aria
Tiislutning gevind
Luftningang

1/4" BSP




Slagdiameter
Pistonsize
Hubdurchmesser
Course diamètre
Corsa canna
Slagdiameter
Slagstørrelse

19 mm




Lengte
Length
Länge
Longeur
Lunghezza
Længde

180 mm



Min slangdiameter
Min hose size
Min Schlauchdurchmesser
Diamètre tuyau min
Min canna flessibili
Diameter slange
Slangestørrelse

10 mm



Slaglengte
Piston stroke
Hublänge
Course du piston
Corsa pistone
Slaglængde
Slaglengde

70 mm




Hoogte
Height
Höhe
Hauteur
Altezza
Højde

160 mm




Werkdruk
Air pressure
Druckluft
Pression
Pressione aria
Trykluft
Trykluft

6,3 bar




Luchtverbruik
Airconsumption
Luftverbrauch
Consommation d'air
Consumo aria
Luffforbrug
Luffforbruk

396 l/m



Dikte
Thickness
Dicke
Gros
Spessore
Tykkelse

50 mm



Beitelschacht
Chissel shank
Schaftaufnahme
Emmanchement
Dimensione gambo
Skaft
Meiselnakke

11,1 mm



Geluidsniveau
Sound level
Lautstärke
Capacité de son
Rumorosità
Lydryk
Lydstyrke

102/113 dba




Gewicht
Weight
Gewicht
Poids
Peso
Vægt
Vekt

1,7 kg



Slagen
Blows
Schläge
Nombre de coupe
Percussioni
Slag
Slag

3000 p/m



Trilling
Vibration
Vibration
Vibration
Vibrazione
Vibration
Vibrasjoner

15,14 m/s²