



Verklaring van conformiteit (NL)
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC 275HR
Hamer
Sittard, 1 Juni 1999 **L. Melchior,**
CEO

Declaration of Conformity (GB)
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.
RC 275HR
Hammer
Sittard, 1 June 1999 **L. Melchior,**
CEO

Konformitätserklärung (D)
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.
RC 275HR
Meisselhammer
Sittard, 1 Juni 1999 **L. Melchior,**
CEO

Déclaration de Conformité (F)
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositifs des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.
RC 275HR
Marteaux
Sittard, 1 Juin 1999 **L. Melchior,**
CEO















Dichiarazione di Conformità (I)
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC 275HR
ScalPELLI ad aria
Sittard, 1 Giugno 1999 **L. Melchior,**
CEO

Overensstemmelsesattest (DK)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC 275HR
Mejselhamre
Sittard, 1 Juni 1999 **L. Melchior,**
CEO

Konformitetserklæring (N)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC 275HR
Meisselhammer
Sittard, 1 Juni 1999 **L. Melchior,**
CEO

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| (NL) Hamer | Technische Specificaties | (I) ScalPELLI ad aria | Dati Tecnici |
| (GB) Hammer | Technical Specifications | (DK) Mejselhamre | Tekniske Data |
| (D) Meisselhammer | Technische Daten | (N) Meisselhammer | Tekniske Data |
| (F) Marteaux | Données Techniques | | |

RC 275HR

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
|  1/4" BSP | Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attaco aria Tilslutning gevind Luftinngang |  19 mm | Slagdiameter Pistonsize Hubdurchmesser Course diamétré Corsa canna Slagdiameter Slagstørrelse |  170 mm | Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål |
|  8 mm | Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamétré tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangestørrelse |  67 mm | Slaglengte Piston stroke Hublänge Course du piston Corsa pistone Slaglængde Slaglengde |  170 mm | Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Højde mål |
|  6,3 bar | Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft Trykluft |  240 l/m | Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consommation d'air Consumo aria Luftforbrug Luftforbrug |  51 mm | Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse |
|  11 mm | Beitelschacht Chissel shank Schaftaufnahme Emmanchement Dimensione gambo Skaft Meiselnakke |  95/99 dba | Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosita Lydtryk Lydstyrke |  1,7 kg | Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vekt |
|  2500 p/m | Slagen Blows Schläge Nombre de coupe Percussioni Slag Slag |  8,6 m/s² | Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration Vibrasjoner | | |