



Verklaring van conformiteit (NL)
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC293H
Hamer
Sittard, 1 Juni 1999 **F.Champavere**
C E O

Declaration of Conformity (GB)
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.
RC293H
Hammer
Sittard, 1 June 1999 **F.Champavere**
C E O

Konformitätserklärung (D)
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.
RC293H
Meisselhammer
Sittard, 1 Juni 1999 **F.Champavere**
C E O

Déclaration de Conformité (F)
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositifs des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.
RC293H
Marteaux
Sittard, 1 Juin 1999 **F.Champavere**
C E O













Dichiarazione di Conformità (I)
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC293H
Scalpellini ad aria
Sittard, 1 Giugno 1999 **F.Champavere**
C E O

Overensstemmelsesattest (DK)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC293H
Mejselhamre
Sittard, 1 Juni 1999 **F.Champavere**
C E O

Konformitetserklæring (N)
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verktøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC293H
Meisselhammer
Sittard, 1 Juni 1999 **F.Champavere**
C E O

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| (NL) Hamer | Technische Specificaties | (I) Scalpellini ad aria | Dati Tecnici |
| (GB) Hammer | Technical Specifications | (DK) Mejselhamre | Tekniske Data |
| (D) Meisselhammer | Technische Daten | (N) Meisselhammer | Tekniske Data |
| (F) Marteaux | Données Techniques | | |

RC293H

 1/4" BSP	Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attaco aria Tilslutning gevind Lufttinningang	 18,8 mm	Slagdiameter Pistonsize Hubdurchmesser Course diamétré Corsa canna Slagdiameter Slagstørrelse	 190 mm	Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål
 8 mm	Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangestørrelse	 66 mm	Slaglengte Piston stroke Hublänge Course du piston Corsa pistone Slaglængde Slaglengde	 160 mm	Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Højde mål
BAR 6,3 bar	Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft Trykluft	 280 l/m	Luchtverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consommation d'air Consumo aria Luftforbrug Luftforbruk	 55 mm	Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse
 11 mm	Beitelschacht Chissel shank Schaftaufnahme Emmanchement Dimensione gambo Skaft Meiselnakke	 92/98 dba	Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosita Lydtryk Lydstyrke	 1,7 kg	Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vekt
BPM 3200 p/m	Slagen Blows Schläge Nombre de coupe Percussioni Slag Slag	 5,0 m/s²	Trilling Vibration Vibration Vibration Vibrazione Vibration Vibrasjoner		