

Produktinformatie

Olievlek-verwijderaar

PI 16/21/10/2020



Beschrijving

Verwijdert milieubelastende olievlekken snel en economisch van alle absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals beton, straatklinkers enz.

Technische gegevens

Basis	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Kleur / uiterlijk	hellgelb / light yellow
Vlampunt	-60 °C
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	aerosol, flüssig / aerosol, liquid



Verpakking

400 ml Spuitbus	3315
	D-GB-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden

Voor de verwijdering van olievlekken op absorberende en niet-absorberende oppervlakken zoals beton, straatklinkers enz. Optimaal ook voor de analyse van olievlies bij motoren.

Gebruik

Vóór gebruik goed schudden. Vervolgens op een afstand van ca. 20 cm op de vervuilde oppervlakken opspuiten en ca. 20-30 minuten laten inwerken. Na droogtijd de resten verwijderen. Herhaal het proces indien nodig. Toepassing bij olievliesanalyse: Motor reinigen en drogen. Vervolgens de spray op de verbindingen van de motor spuiten en deze laten drogen. Bij een lekkende plek vindt verkleuring plaats.